



■ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Modell	J25AC 2500 kg 4.5m
Teherbírás	2500 kg
Saját tömeg (terhelés nélkül)	4190 kg
Emelési magasság	4.5 m
Emelőoszlop	Triplex
Akkumulátor típusa	Ólom-savas
Akkumulátor feszültség / kapacitás	48 V 630 Ah
Hajtómotor teljesítménye	11.1 KW
Emelőmotor teljesítménye	12 KW
Üzemi nyomás	18.5 MPa
Maximális vonóerő	17 KN
Vezérlés típusa	AC
LCD kijelző	CURTIS

■ ÜZEMI PARAMÉTEREK

Első gumibroncsok	7.00-12-12PR
Hátsó gumibroncsok	18*7-8-14PR
Tengelytáv	1520 mm
Nyomtáv (első / hátsó)	973 / 960 mm
Max. haladási sebesség terheléssel	12 km/h
Max. haladási sebesség terhelés nélkül	13 km/h
Maximális mászókéesség	15%
Max. emelési sebesség terheléssel	280 mm/s
Max. emelési sebesség terhelés nélkül	400 mm/s

Max. süllyesztési sebesség terheléssel	430 mm/s
Max. süllyesztési sebesség terhelés nélkül	460 mm/s
Terhelési középpont távolsága	500 mm
Szabad emelési magasság	155 mm
Emelőoszlop döntési szöge (elől / hátul)	8°/10°
Minimális fordulási sugár	2200 mm
Min. folyosószélesség merőleges rakodáshoz	3865 mm
Min. folyosószélesség merőleges haladáshoz	2400 mm
Minimális hasmagasság	110 mm

■ MÉRETEK

Teljes hossz villák nélkül	2410 mm
Teljes szélesség	1163 mm
Felső védőkeret magassága	2172 mm
Ülés és felső védőkeret közti magasság	990 mm
Emelőoszlop magassága max. emelésnél (védőkerettel)	4030 mm
Előrenyúlás	465 mm
Emelőoszlop magassága leengedett állapotban	1995 mm
Villa hossza	1070 mm
Villa szélessége	122 mm
Villa vastagsága	40 mm

