



■ MÉRETEK

Maximális munkamagasság	10 m
Maximális platformmagasság	8 m
Maximális magasság összecsukva (korlátok felemelve)	2,357 m
Maximális magasság összecsukva (korlátok leengedve)	2 m
Teljes hossz (létrával)	2,485 m
Teljes hossz (létra nélkül)	2,28 m
Platform mérete (hossz × szélesség)	2,27 × 0,81 m
Platform kihúzás hossza	0,9 m
Névleges teherbírás	230 kg
Maximálisan megengedett szélességség	0 m/s
Tengelytáv	1,865 m
Minimális fordulási sugár (külső kerék)	2,33 m
Minimális fordulási sugár (belső kerék)	0,46 m
Minimális hasmagasság (összecsukva)	100 mm
Minimális hasmagasság (felemelve)	19 mm
Tömeg (verziótól függően)	1970 kg

■ TÁPELLÁTÁS ÉS VEZÉRLÉS

Típus	Ólom-savas
Tápellátás	4 × 6V 200Ah

Vezérlés

Arányos vezérlés

AC csatlakozó a platformon (opcionális)	standard
Maximális üzemi nyomás	240 bar
Tápfeszültség	24 V
Kerékméret	Ø381 × 127 mm
Töltési idő	5-6 óra
Üzemidő	5-6 óra

■ TERHELÉSEK ÉS NYOMÁS

Maximális kerékterhelés	830 kg
Guminyomás	720 kPa
Talajnyomás	8,8 kPa

■ MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK

Maximális rámpaemelkedés (összecsukva)	25%
Maximális talajlejtés (összecsukva)	25%
Maximális megengedett dőlés	X - 1,5°, Y - 3°
Haladási sebesség (max., összecsukva)	3 km/h
Haladási sebesség (max., emelés közben)	0,8 km/h
Emelési/süllyesztési sebesség	40/30 s