



■ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Energiaellátás	Akkumulátor
Akkumulátor feszültség	24 V / 400 Ah
Teherbírási	1500 kg
Maximális emelési magasság	3 m
Súly	2190 kg
Működési mód	Ülőhely
Gumik	Poliuretán / Masszív gumi
Hajtómotor	24 V / 2.5 kW
Maximális sebesség (terhelt / üres)	6.2 / 7.2 km/h
Emelőmotor	24 V / 4.5 kW
Kormánymotor	24 V / 0.2 kW
Üzemidő teljes töltéssel	5 óra
Akkumulátor méretek (H/Sz/M)	645 / 292 / 570 mm

■ MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK

Első kerék mérete / db	Ø 305×127, 2 db
Hajtott kerék mérete / db	Ø 250×127, 1 db
Emelési sebesség (terhelt / üres)	135 / 215 mm/s
Süllyesztési sebesség (terhelt / üres)	238 / 225 mm/
Maximális kapaszkodó képesség (terhelt / üres)	6 / 10 %
Teherközéppont távolsága	500 mm

Emelőoszlop magassága (leengedett)	1995 mm
Emelőoszlop magassága (kihúzott)	3949 mm
Emelőoszlop dőlésszöge (előre / hátra)	2° / 5°
Fordulási sugár	1348 mm

■ MÉRETEK

Teljes hossz	2465 mm
Teljes szélesség	917 mm
Felülvédő magassága	1980 mm
Ülésmagasság	960 mm
Távolság az első kerekek között	783 mm
Távolság a villa háttámlától az első kerékig	170 mm
Szabademelés magassága	135 mm
Villa méretek (vastagság / szélesség / hossz)	35 / 100 / 950 mm
Villa szélesség állítási tartománya	220-606 mm
Talaj távolság az emelőoszlop alatt	90 mm
Talaj távolság a tengelytáv közepén	90 mm
Folyosószélesség 1000×1200 mm raklaphoz (szélességirányban)	2865 mm
Folyosószélesség 800×1200 mm raklaphoz (hosszirányban)	2975 mm
Tengelytáv	1090 mm

