



■ SPEZIFIKATION

Üzemi tömeg	9600 kg
Maximális emelési kapacitás maximális emelési magasságnál	2000 kg
Kotrókanál térfogata	0,3 m³
Rakodókanál térfogata	1,2 m³
Maximális ásóerő	5100 kgf
Kotrókar elfordulási szöge	190 °
Kanál letépfőereje	54 kN
Hidraulikus rendszer	Olasz PWG
Kormányrendszer	Danfoss
Hajtóhíd	XCMG
Elektronikusan vezérelt sebességváltó	4 előremeneti, 3 hátrameneti fokozat
ROPS fülke klímaberendezéssel	Igen
Olasz terhelésérzékelős szelep és dugattyús szivattyú	Igen
Tolatókamera	Igen
Teleszkópos hátsó gém	Igen
Menetstabilizáló rendszer	Igen
2WD/4WD hajtáskapcsoló	Igen
Hátsó hidraulikus csatlakozás bontókalapáchoz	Igen
A kezelőülésbe integrált joystick	Igen
6 az 1-ben többfunkciós kanál	Igen

■ MOTOR

Modell	Weichai
Típus	Soros, négyütemű motor közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel és befecskendezéssel égéstérrel
Névleges teljesítmény	74 kW (100 LE)
Névleges fordulatszám	2200 ford./perc
Kibocsátási norma	Euro 5

■ MÉRETEK

Teljes hossz (behajtott karral)	5934 mm
Teljes szélesség	2220 mm
Fülke magassága	2950 mm
Maximális munkamagasság	6246 mm
Maximális rakodási magasság	4270 mm
Maximális ásási mélység	4643 mm
Maximális hatótávolság a forgásponttól	6420 mm
Maximális csapszegmagasság	3500 mm
Ásási mélység talajszint alatt	100 mm
Kiürítési hatótávolság teljes emelésnél	1180 mm
Maximális kiürítési magasság 45°-os kanálszögnél	2829 mm
Gém magassága	3506 mm
Tengelytáv	2285 mm
Kiürítési szög	55°
Kanál elfordulási szöge	200°

