



■ MŰSZAKI ADATOK

Motor Márka:	Yanmar
Motor Modell:	4TNV98C-PLYS
Maximális Teljesítmény (HP):	67.86
Maximális Teljesítmény (kW):	49.9
Maximális Fordulatszám:	2400 rpm
Lökettérfogat:	3.319 L
Hengerek Száma:	4
Hűtés Módszere:	Víz hűtés
Motor Olaj Kapacitás (csere során):	7 L
Üzemanyag Típus:	Diesel
Theoretical Fuel Consumption:	7.52 - 8.78 L/h
Gépi Működési Súly:	4150 kg
Kanál Kapacitás:	0.4 m³
Névleges Teherbírás (Biztonságos Teher):	1050 kg
Maximális Teherbírás:	2100 kg
Hajtó Szivattyú Modell:	HP21VG45 Zárt Szivattyú
Hajtó Szivattyú Márka:	Hengli
Hajtó Szivattyú Maximális Áramlás:	108 + 108 L/min
Munka Szivattyú Modell:	TFA10VO45/53R Dugattyús Szivattyú
Fő Szivattyú Márka:	Taifeng
Fő Szivattyú Maximális Áramlás:	108 L/min
Többirányú Szelep:	Load-sensitive multiway valve

Névleges Nyomás:	21 MPa
Hidraulikus Motor Típusa:	LX21VP45
Haladómotor:	Lezhuo
Motor Kapacitás (Haladómotor):	45
■ MUNKATARTOMÁNY	
Haladási Sebesség:	Alacsony: 0-5 km/h, Magas: 0-10 km/h
Mászási Képesség:	30%
Üzemanyagtartály Kapacitás:	45 L
Hidraulikus Tartály Kapacitás:	56 L

■ FŐ MÉRETEK

Maximális Kiforgatási Magasság:	2250 mm
Maximális Rakodási Magasság:	3600 mm
Legnagyobb Kiforgatási Távolság:	1360 mm
Minimális Földfelszín Tisztaság:	231 mm
Szállítási Hossz Kanállal:	3820 mm
Szállítási Hossz Kanál Nélkül:	3040 mm
Szállítási Szélesség:	1800 mm
Szállítási Magasság:	2460 mm
Kanál Szélesség:	1800 mm
Merevítő Hossz:	320 mm
Merevítő Szélesség:	84 mm
Merevítő Szakaszok Száma:	52

