



■ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Saját tömeg	3665 kg
Teherbírási	2500 kg
Emelési magasság	3 m
Emelőoszlop típusa	Duplex
Fék	Hidraulikus pedál
Akkumulátor	12/80 V/Ah
Motor:	Kubota WG2503
Hengerek száma	4
Névleges teljesítmény	41.3/2600 kW/rpm
Névleges forgatónyomaték	173.7/1800 N.m/rpm
Hengerűrtartalom	2,5 L (2494 cm³)
Furat x löket	88,0 x 102,4 mm
Hűtőrendszer	Folyadékhűtés
Üzemanyagtartály kapacitása	60 L
Tömegeloszlás teljes terhelésnél (elől / hátul)	5562 / 618 kg
Tömegeloszlás terhelés nélkül (elől / hátul)	1420 / 2208 kg
Gumiabroncsok	Pneumatikus
Első gumibroncs	7.00-12-12PR
Hátsó gumibroncs	6.00-9-10PR
Maximális vonóerő	21 / 15,2 kN

■ ÜZEMI PARAMÉTEREK

Maximális haladási sebesség (terheléssel / terhelés nélkül)	17 / 19 km/h
---	--------------

Emelési sebesség (terheléssel / terhelés nélkül)	530 / 550 mm/s
Süllyesztési sebesség (terheléssel / terhelés nélkül)	450 / 550 mm/s
Oldalirányú eltolás összesen	±100 mm

■ MÉRETEK

Teljes hossz villákkal / villák nélkül	3646 / 2576 mm
Teljes szélesség	1170 mm
Felső védőkeret magassága	2070 mm
Villák maximális emelési magassága	1000 mm
Emelőoszlop magassága max. emelésnél (teherráccsal)	4030 mm
Emelőoszlop magassága leengedett állapotban	2000 mm
Villa mérete	1220 x 100 x 40 mm
Szabad emelési magasság	150 mm
Emelőoszlop döntési szöge	6° / 12°
Tengelytáv	1600 mm
Első túlnyúlás	477 mm
Hátsó túlnyúlás	494 mm
Teherrács magassága	1010 mm
Vonószem magassága	290 mm
Minimális hasmagasság	110 mm
Villák közötti távolság	1024 / 200 mm
Nyomtáv (első / hátsó)	970 / 970 mm
Minimális fordulási sugár (külső)	2240 mm
Minimális fordulási sugár (belső)	1600 mm
Minimális közlekedési folyósószélesség	2280 mm

