



■ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Saját tömeg	3745 kg
Teherbírás	2500 kg
Emelési magasság	3 m
Emelőoszlop	Duplex
Gumiabroncs típusa	Pneumatikus
Fék	Hidraulikus pedál
Akkumulátor	12 V / 80 Ah
Motor	Kubota WG2503
Hengerek száma	4
Névleges teljesítmény	41,3 kW / 2600 ford./perc
Névleges forgatónyomaték	173,7 Nm / 1800 ford./perc
Hengerűrtartalom	2,5 L (2494 cm ³)
Furat x löket	88,0 x 102,4 mm
Hűtőrendszer	Folyadékűtés
Üzemanyagtartály kapacitása	60 L
Tömegeloszlás teljes terhelésnél (elől / hátul)	5562 / 618 kg
Tömegeloszlás terhelés nélkül (elől / hátul)	1420 / 2208 kg
Gumiabroncsok	Pneumatikus
Első gumiabroncs	7.00-12-12PR
Hátsó gumiabroncs	6.00-9-10PR
Maximális vonóerő	21 / 15,2 kN

■ ÜZEMI TARTOMÁNY

Maximális haladási sebesség (terheléssel / terhelés nélkül)	17 / 19 km/h
---	--------------

Emelési sebesség (terheléssel / terhelés nélkül)	530 / 550 mm/s
Süllyesztési sebesség (terheléssel / terhelés nélkül)	450 / 550 mm/s
Oldalirányú eltolás összesen	±100 mm
Tengelytáv	1600 mm
Nyomtáv (első / hátsó)	970 / 970 mm

■ MÉRETEK

Teljes hossz villákkal / villák nélkül	3646 / 2576 mm
Teljes szélesség	1170 mm
Felső védőkeret magassága	2070 mm
Ülés és felső védőkeret közti magasság	1000 mm
Emelőoszlop magassága leengedett állapotban	2000 mm
Villák maximális emelési magassága	3000 mm
Emelőoszlop magassága max. emelésnél (teherráccsal)	4030 mm
Teherrács magassága	1010 mm
Villák közötti távolság	1024 / 200 mm
Villa mérete	1220 x 100 x 40 mm
Emelőoszlop döntési szöge	6° / 12°
Szabad emelési magasság	150 mm
Első túlnyúlás	477 mm
Hátsó túlnyúlás	494 mm
Vonószem magassága	290 mm
Minimális hasmagasság	110 mm
Minimális közlekedési folyosószélesség	2280 mm
Minimális fordulási sugár (külső)	2240 mm
Minimális fordulási sugár (belső)	160 mm

