



■ MÉRETEK

Maximális munkamagasság
Maximális platformmagasság
Maximális magasság összecsuva (korlátok felemelve)
Maximális magasság összecsuva (korlátok lehajtva)
Teljes hossz (létrával)
Teljes hossz (létra nélkül)
Platform mérete (hossz x szélesség)
Platform kihúzás hossza
Névleges teherbírás
Maximális megengedett szélesség
Tengelytáv
Minimális fordulási sugár (külső kerék)
Minimális fordulási sugár (belső kerék)
Minimális hasmagasság (összecsuva)
Minimális hasmagasság (megemelve)
Tömeg (verziótól függően)

■ TÁPELLÁTÁS ÉS VEZÉRLÉS

Típus	Ólom-savas
Tápellátás	4 x 6V 200Ah

Vezérlés	Arányos vezérlés
AC csatlakozó a platformon (opcionális)	alapfelszereltség
Maximális üzemi nyomás	240 bar
Tápfeszültség	24V
Kerékméret	Ø381 x 127 mm
Töltési idő	5-6 óra
Üzemidő	5-6 óra

■ TERHELÉSEK ÉS NYOMÁSOK

Maximális kerékterhelés	830 kg
Gumiabroncs nyomás	720 kPa
Fajlagos talajnyomás	8,8 kPa

■ MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK

Maximális emelkedő (összecsuott állapotban)	25%
Maximális lejtés (összecsuott állapotban)	25%
Maximális megengedett dőlés	X - 1,5°, Y - 3°
Menetsebesség (max. összecsuva)	3 km/h
Menetsebesség (max. emelés közben)	0,8 km/h
Emelési/süllyesztési sebesség	40/30 s