



■ SPECIFIKÁCIÓ

Működési tömeg	2560 kg
Névleges teherbírás	900 kg
Kibocsátási normák	Euro 5
Motor	Kubota V1505
Névleges teljesítmény	18.2 kW / 2300 rpm
Maximális nyomaték	92.6 / 1700 rpm
Lökettérfogat	1.498 l
Hengerek száma	4
Meghajtás típusa	Hidrosztatikus
Tengely	K80B
Maximális nyomás a hidrosztatikus meghajtó rendszerben (opcionális)	310 bar
Hidraulikus munkarendszer hatékonysága (maximum) / (opcionális)	41.4 (50.4) / 32-64 (39-78) l/min
Maximális nyomás a munkahidraulikus rendszerben (opcionális)	180 bar
Gyorscsatlakozó rendszer (opcionális)	Hidraulikus

■ MUNKATARTOMÁNY

Utazási sebesség	12 km/h
Kanál kapacitás	0.4 m³

Kormányzási szög mindkét oldalon	42°
Hátsó szabadulási szög	20.75°
Fordulási sugár kanál a szállítási helyzetben	3330 mm
Fordulási sugár a gumi külső pereménél	2796 mm
Kanál szélessége	1650 mm
Kanál billenési szög szállítási helyzetben	35°
Kanál billenési szög maximális magasságnál	55°
Maximális kiürítési szög maximális magasságnál	32°

■ FŐ MÉRETEK

Hossz	4513 mm
Szélesség	1451 mm
Magasság	2254 mm
Tengelytáv	1595 mm
Földi tisztaság	351 mm
Kiürítési magasság maximális emelésnél	2759 mm
Kiürítési elérhetőség maximális emelésnél	1371 mm
Maximális emelési magasság	3448 mm

