



■ PARAMÉTEREK

Teherbírás	2000 kg
Névleges teherbírás	1000 kg
Üzemi tömeg	5750 kg
Maximális haladási sebesség	I. fokozat 8 km/h, II. fokozat 22 km/h
Névleges kanálkapacitás	0,9 m ³
Kanál szélessége	1800 mm
Kanálemelési idő (teljes terheléssel)	5,4 s
Kanál súllyesztési idő (üresen)	4,5 s
Kanálürítési idő	1,0 s
Maximális vonóerő	2587 kgf
Kanál maximális teherbírása	1430 kgf
Kormányzási szög (zárási szög)	±30°

■ MOTOR

Motormodell	YUNNEI DEF20CAF4
Típus	Sorosos, vízhűtéses, négyütemű dízelmotor
Névleges teljesítmény	55 kW (73,8 LE)
Névleges fordulatszám	2400 ford/perc
Hengerek száma	4
Hengerátmérő	92 mm
Üzemanyag-fogyasztás névleges terhelés mellett	≤205 g/kWh
Motorolaj-fogyasztás névleges terhelés mellett	≤2,0 g/kWh
Hűtőrendszer	Kényszerített vízhűtés
Kenési rendszer	Kombinált kényszer- és fröccsenő kenési rendszer
Indítórendszer	12V indítómotor

Nettó tömeg	260 kg
-------------	--------

■ HAJTÁSRENDSZER

Hidraulikus szivattyú modell	CBG1025
Sebességváltó modell	YJ280
Hajtási teljesítmény	35-40 kW
Névleges bemeneti fordulatszám	2500 ford/perc
Sebességváltó olaj üzemi nyomása	1,2-1,5 MPa
Első és hátsó tengely szerelési távolsága	820 mm
Gumiabroncs méret	16/70-20
Téli guminyomás	Első kerék 0,25 MPa, hátsó kerék 0,20 MPa
Nyári guminyomás	Első kerék 0,30 MPa, hátsó kerék 0,25 MPa

■ KORMÁNYRENDSZER

Terhelésérzékelős kormányberendezés	BZZ-250
Rendszernyomás	12 MPa
Kormányoszlop (azonos a munkaszivattyúval)	CBG2040
Prioritáson áramlásszabályozó szelep	YXL-F160L-N7
Hengerátmérő	φ80 mm
Dugattyúrúd átmérő	φ45 mm
Löket	180 mm

■ FÉKRENDSZER

Lábfék (üzemi fék)	Pneumatikus fék
Kézifék (rögzítőfék)	Külső rugalmas tengelyes fék

■ MUNKAESZKÖZ HIDRAULIKARENDSZERE

Munkaszivattyú modell	CBG1032	Rendszer üzemi olajnyomás	16 MPa
Szállítási térfogat	32 ml/ford	Munkahidraulika olajáram	64 L/perc (2000 ford/perc mellett)

